DS 70 Vibroapisonador Diesel con zapata de 280mm / 11in

Código de artículo: 0620052

DS 70

El vibroapisonador Diesel de WACKER ha sido diseñado para trabajos de compactación extremos

>> El vibroapisonador Diesel de Wacker Neuson ofrece máxima productividad, rendimiento y durabilidad, proporcionándole a Vd. a la par la conveniencia de la estandarización de su flota Diesel. Una máquina bien equilibrada, liviana y fácil de manejar y operar. El DS 70 se presta óptimamente para las tareas de compactación más exigentes en suelos cohesivos, mixtos o granulares y en zonas confinadas. <<

Ventajas adicionales

- El motor Diesel Yanmar es potente, gasta poco combustible y esde larga vida.
- El tanque de combustible resistente a la corrosión y de gran capacidad lleva incorporado un filtro autolimpiante en su interior, garantizando una larga vida útil con mínimo mantenimiento.
- El sistema de filtro de aire de tres etapas entrega aire de combustión prácticamente libre de todo tipo de impurezas, garantizando así una vida de servicio más larga y una durabi-lidad mejorada. Un indicador de filtro informa al operario cuando es necesario recambiar el filtro de aire.
- Una sola palanca controla para la comodidad del operario el arranque, el número de revoluciones y también la detención del motor.
- La exclusiva tapa insonorizante reduce para el operario la transmisión de ruidos provenientes del motor y de la zapata.
- El manillar de guía incorpora un sistema de amortiguadores especialmente diseñado para reducir las vibraciones mano/brazo y para incrementar el confort del operario.

Descripción	Métrico		Imperial	
Largo x ancho x alto	725 x 370 x 1000	mm	28,5 x 14,6 x 39,4	in
Tamaño de la zapata (a x l)	280 x 336	mm	11 x 13,3	in
Peso de operación	83	kg	183	lb
Peso de transporte (con embalaje)	91	kg	200	lb
Dimensiones de transporte	990 x 380 x 740	mm	39 x 15 x 29	in
Altura de salto de la zapata	71	mm	2,8	in
Régimen de percusión	670	1/min	670	blows/min
Velocidad de avance	9	m/min	29	ft/min
Máx. rendimiento superficial	148	m^2/h	1598	ft^2/h
Motor de accionamiento	motor diesel monocilíndrico Yanmar refrigerado por aire L 48 V4			
Cilindrada	211	cm^3	13	in^3
Max. Potencia @ velocidad*	3,1 kW a 3450 rpm		4,1 hp at 3450 rpm	
Especificación del grado de energía	SAE J1349, ISO3046-1		SAE J1349, ISO3046-1	
Consumo de combustible	1	l/h	1	US qt/h
Contenido del tanque de combustible	4,2	l	4,4	US qt

Contenido de entrega - DS 70

Incluye manual del operador y de repuestos, como también el certificado de conformidad con las normas CE.

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en martes 9 de octubre de 2012